

LP 540 flex

Pružný a mobilní

S rostoucím výkonem je potřeba častější přemísťování na pracovišti. Praktický podvozek s výsuvnou rukojetí umožňuje snadný transport. Přitom ve Vašem kombíku zabere minimum místa.



LP 540 star

Pevný a mobilní

Přístroj s pevným sáním si poradí i s velmi hustou nátěrovou hmotou.



Na držák zavěsíte až 60 m hadice.

Technické údaje LP 540

Obj.číslo	69 20 00 / 69 25 00
Druh techniky	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
Dynam. tlak	205 bar
Výkon při tlaku	2.5 litr/ min.
Velikost trysky	max 0,025"
Délka hadice	90 m (podle typu materiálu)
Hmotnost	27 kg/ 34 kg
Doporučená oblast použití	výstavba nových objektů : větší objekty než s LP 460, byty, haly, garáže, interiéry, exteriéry, konstrukce, ...
Doporučené typy materiálů	stejně jako LP 460. Dále vodou ředitelné i ředitelové jednosložkové materiály, včetně fasádních barev, latexů a barev na bázi silikonů.

Připraveno k okamžitému stříkání !

Všechny přístroje dostanete kompletně vybavené základním příslušenstvím pro okamžitou práci na Vaší zakázce.



LP 690

Velmi výkonný

Přístroj s pevným sáním poskytuje jistotu vysokého výkonu i s těžšími materiály. Bezvzduchové pneumatiky usnadňují pohyb na stavbě i s 20-ti litrovou nádobou zavěšenou na stroji.

Přístrojový filtr se sítím z nerez oceli nepotřebuje žádné nářadí.



Technické údaje LP 690

Obj.číslo	69 35 00
Druh techniky	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
Dynam. tlak	205 bar
Výkon při tlaku	2,8 litr / min.
Velikost trysky	max. 0,027"
Délka hadice	90 m (podle typu materiálu)
Hmotnost	35 kg
Doporučená oblast použití	větší objekty než s LP 540, výškové stavby, haly, fasády, veškeré interiéry i exteriéry, konstrukce, ...
Doporučené typy materiálů	stejně jako LP 540starr, navíc disperzní a silikonové barvy vyšší viskozity, silikátové barvy italského typu, hustá lepidla na sklovláknité tapety, ...

SL 1100

Silný a mohutný

Mimořádně výkonný přístroj pro velké stavby počítá s nasazením i dvou pistolí současně. Bez problémů stříká těžké epoxidy, plnidla, elastomery, ... Kola a trojnásobně chromovaný podvozek mají stejně výborné vlastnosti jako modely předchozí.



Technické údaje SL 1100

Obj.číslo	69 40 00
Druh techniky	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
Dynam. tlak	205 bar
Výkon při tlaku	4,0 litr / min. max. 0,031" pro 1 pistoli max. 0,021" pro 2 pistole
Velikost trysky	
Délka hadice	90 m (podle typu materiálu)
Hmotnost	64 kg
Doporučená oblast použití	velké objekty, haly, podzemní garáže, mosty, konstrukce, produktovody, protihlukové stěny, ...
Doporučené typy materiálů	stejně jako stroj LP 690, k tomu navíc protipožární nátěry, živicové základní nátěry, dvousložkové a izo - lační nátěrové hmoty, ...

Obr. obj. č. Název - popis

1. **69 06 30** Hi Build Mastic 007 - pistole pro vysoko - viskozní materiály; připojení hadice 3/8"
2. **69 06 25** Silver Gun 008 - pistole s tryskou 517; připojení hadice 1/4"
3. **69 70 ..** Nastavitelná tryska, volby otvorů v roz - mezi 0,18 až 1,37 mm při šířce nástřiku v rozmezí 5 až 60 cm
4. **69 09 05** Těsnění pod nastavitelnou i STANDARD trysku a prodloužení - bal. 25 ks
5. **69 9 . . .** Otočná tryska REV-TIP s těsněním
6. **69 8 . . .** Tryska STANDARD
7. **69 91 01** Držák otočné trysky 7/8" (Titan, Graco)
8. **69 06 21** Filtr do pistole, 60 M (hrubší)
69 06 22 Filtr do pistole, 100 M (jemnější)
9. **69 07 06** Pružná bičovitá hadice 3/8", 1,2 m
10. **69 07 10** Airless-hadice 1/4", 15 m
69 07 20 Airless-hadice 3/8", 15 m
11. **69 08 90** Prodloužení 90cm vč. otočného kloubu
12. **69 08 ..** Prodloužení MINIPOLE 15 cm, 30 cm, 45 cm nebo 60 cm
13. **69 08 10** Otočný kloub pro MINIPOLE
14. **69 06 50** Blok přístrojového filtru - komplet
15. **69 09 60** Přístrojový filtr 50 M pro LP i SL stroje
16. **69 09 30** Trychtýřový zásobník 6 litrů pro serii LP s pružným sáním
17. **67 06 60** Ochranný kryt 70 x 35 cm s držákem
18. **69 08 70** Nástavec na pistoli 0,9 m, nastavitelná stříkácí hlava
19. **69 45 05** LeOS sada = pistole L50 + 2x prodloužení + spojka + otočný kloub + držák + trysky REV -TIP 431 + 519

- špičková technika • široký výběr
- škála příslušenství • technická porada
- finanční porada • řešení na míru
- školení obsluhy • mobilní servis
- dlouhé záruky

= VÁŠ JISTÝ ÚSPĚCH!

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s.r.o.
 Matějkova 2267, 393 01 Pelhřimov
 Telefon: +420 565 327 582
 Fax: +420 565 327 581
 E-mail: storch@storch.cz
 Internet: www.storch.cz



LeOS znamená : Less - Overspray system Storch

Způsob, jak ještě více omezit malou prašnost Storch-Airless přístrojů!

O dalším příslušenství a jeho použití získáte informace od technických poradců STORCH a v síti autorizovaných prodejců a servisních středisek.

Kontakt, razítko:

