

Novinka

Airless EasySpray ES 300

Ideální jako druhé zařízení nebo pro příležitostné použití



Airless ES 300 - pro efektivní nanášení barev, laků a lazur vhodných pro Airless techniku

Výhody a přínos:

- jednoduchá obsluha
- mnohostranně použitelný
- nenáročný na obsluhu, robustní konstrukce stroje



Jednoduchá obsluha a rychlé spuštění, minimum ovládacích prvků.

Oblasti použití

všude tam, kde se pracuje s válečky a kde se nanáší barva stříkáním:

- disperzní barvy na stěny a stropy
- lazury, impregnace, laky na dveře, rámy, garážová vrata, vlnité desky, dřevěné sruby, stejně jako ploty, podbití střech a zahradní altány.

Další výhody

- 15 m Airless hadice umožňuje větší pracovní dosah
- otočná tryska pro rychlé a snadné čištění bez použití nástrojů
- připraveno k okamžitému použití
- systém Hotflow s vyhřívanou hadicí umožňuje vyšší výkon při lakovacích pracích
- kombinovatelné s LeOS SprayRoller systémem pro racionální bezprašné nanášení
- Unlock Taster pro rychlý start pumpy a pro těsnost sacího ventilu



Se systémem Quick – Reload vyměníte obratem ruky kompletní uzavřený barevný stupeň a můžete okamžitě nadále pracovat. Vlastní servis umožňuje zkrátit dobu opravy a tím eliminovat delší pracovní přestávky.

Popis produktu	Obj. č.
Airless ES 300 Rozsah dodávky: - 15 m hadice - 1/4" - stříkací pistole 009 s otočným šroubením - držák trysky s otočnou tryskou 517	69 00 30

Technické údaje	
Maximální výkon pod tlakem	1,5 l / min.
Maximální velikost trysky	0,019"
Maximální tlak	207 bar
Maximální délka hadice	15 m - 1/4"
Hmotnost	12,4 kg
Příkon	1 150 W
Napájení	230 V / 50 Hz

Doporučené trysky *

Materiál	Tryska	Obj. č.
Rozpouštědlové a vodou ředitelné lazury	309	69 93 09
Rozpouštědlové a vodou ředitelné laky a emaily	411	69 94 11
Disperzní barvy	517	69 95 17
* další trysky na požádání a v katalogu STORCH		

Příslušenství	Obj. č.
LeOS SprayRoller systém v systejneru	69 45 25
HotFlow systém s vyhřívanou hadicí 7,5 m	69 15 05
Síto na barvy	69 05 05
Antikorozní a čistící kapalina „Coro Check“, 1 l	69 09 10
Pístový olej 0,2 l	69 09 15
Manometr	69 04 14